




Rapid Nut Woodworking Vises

1304



Replacement parts

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
1	WL9-1611811	Handle Assembly		1
1.1	**	Handle Cover		2
1.2	**	Spring Pin	5x28L	2
1.3	**	Washer		2
1.4	**	Handle		1
1.5	**	Handle Hub		1
	WL9-2903370	Spindle Pin & Washer (include#2,3,11)(For 78A)		1
	WL1-164	Spindle Pin & Washer (include#2,3,11)(For 79A)		1
2	**	Flat Washer	17x33x2t	1
3	**	Spring Pin	8x36L	1
4	**	Fixing Pin		1
5	**	Front Clamp Block		1
6	**	Pivot Jaw / Vise Dog		1
7	**	Positioning Shaft Assembly		1
7.1	**	Shaft		1
7.2	**	Spring		1
8	**	Guide Rod Seat		1
9	**	Hex flange with washer screw	3/8"-16UNC-3/4"L	7
10	**	Rear Clamp Block		1
11	**	Lead Screw		1
12	WL9-13041014	Guide Plate		1
13	**	Rapid Nut		1
14	**	Friction Toe		1
15	JT9-6294190	Spring		1
16	JT9-6294191	Rivet		1
17	WL9-63142	Magnetic Maple Jaw Inserts (For 78A)	7"	1
17	WL9-63143	Magnetic Maple Jaw Inserts (For 79A)	10"	1
17.1	**	Maple	10"	2
17.2	**	Magnetic Sheet	10"	2
	WL9-1611881	Rapid Nut Assembly (include#13-16)		1
	WL9-2903380	Release & Pivot Pins (include#4,7)		1

** These parts are shown for reference only and are not available for order individually. Non-proprietary parts, such as fasteners, can usually be found at local hardware stores.

WILTON

427 New Sanford Road
LaVergne, Tennessee 37086
Ph.: 800-274-6848
www.wiltontools.com

Note: See reverse side for important safety instructions.

Part No. M-63144

Edition 8 12/2025

Copyright © 2018 WILTON, a Division of JPW Industries, Inc.

To order parts or reach our service department, call 1-800-274-6848 Monday through Friday, 8:00 a.m. to 5:00 p.m. CST. Having the Model Number and Serial Number of your tool available when you call will allow us to serve you quickly and accurately. Some parts are shown for reference only, and may not be available individually.

Specifications

Stock no.	63144	63218
Model no.	78A	79A
Jaw width (in.)	4 x 7	4 x 10
Jaw opening (in.)	10	13
Type of nut	Rapid	Rapid
Shipping weight (lb)	32	36



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Misuse of vise can cause serious injury to eyes, hands, limbs, etc.
- To ensure safety, vise must be set up and used properly.
- Before setting up and using, read, understand, and follow all instructions as outlined below.

When setting up vise:

- Use proper size bolts, nuts, lock and flat washers, in all base mounting Holes. Never weld base of vise to any metal object.
- Only hand-tighten swivel base lock down nuts at the sides of the vise.
- Never use a pipe extension to tighten lock nut handles; this can cause the handles to bend and overstress the lock down bolts.
- Make sure the bench top to which the vise is mounted is properly secured.

When using vise:

- Always use vise of proper size and capacity to hold work object.
- Never use a hammer, pipe extension or cheater bar on spindle handle of vise.
- Never unscrew moveable jaw beyond the maximum specified opening of the vise.
- Never use vise as a press for assembly or disassembly of objects.
- Always wear eye and face protection when striking vise-held objects or when using power tools with a vise.
- NOTE: The spindle handle ("tommy bar") has been engineered to bend if excessive clamping pressure is applied, to prevent potential damage to vise.



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

- Une utilisation incorrecte, de l'étau peut entraîner des blessures graves aux yeux aux mains et à d'autres parties du corps.
- Pour garantir la sécurité, l'étau doit être installé et utilisé correctement.
- Avant installation et utilisation, lire, veiller à bien comprendre et suivre toutes les instructions telles qu'elles sont données de chaque cote de cette étiquette.

Installation de l'étau:

- Pour bloquer la base de l'étau, utiliser des écrous, boulons et rondelles de la bonne taille dans tous les trous de fixation. ne jamais souder la base de l'étau à un objet métallique quelconque.
- Pour un étau à base tournante, ne serrer qu'avec les doigts les poignées des contre-écrous sur les cotes de l'étau.
- Ne jamais utiliser une rallonge pour serrer les poignées des contre-écrous-cela pourrait tordre les poignées.
- Assurez-vous que l'étau sur lequel est monté l'étau est correctement fixé.

Utilisation de l'étau:

- Toujours utiliser un étau de taille et de capacité appropriées pour tenir l'objet de travail.
- Ne jamais utiliser un marteau, une rallonge ni tout autre outil permettant de faire levier sur la poignée de l'étau.
- Ne jamais dévisser le mors au-delà de l'ouverture maximum spécifiée de l'étau.
- Le jamais utiliser l'étau pour enfoncer un objet dans un autre ou l'en faire sortir.
- Toujours porter des lunettes et un masque de protection pour frapper sur un objet ou utiliser un outillage électrique avec un étau.
- REMARQUE: La poignée de la broche («barre de serrage») a été conçue pour se plier si une pression de serrage excessive est appliquée, afin d'éviter tout dommage potentiel à l'étau.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- El uso indebido del tornillo de banco puede causar lesiones graves en los ojos, en las manos y en otras partes del cuerpo.
- Para asegurar la seguridad, el tornillo de banco debe configurarse y utilizarse de forma debida.
- Antes de configurar y usar-lea, entienda y siga todas las instrucciones indicadas en ambos lados de la etiqueta.

Al configurar el tornillo de banco:

- Para sujetar la base del tornillo de banco, use tuercas, pernos y arandelas de presión del tamaño adecuado en todos los agujeros de montaje. No suelde nunca la base del tornillo de banco a ningún objeto de metal.
- Para el tornillo de banco de base giratoria, apriete solamente a mano las palancas de las contratueras en los lados del tornillo de banco.
- No use nunca un tubo de extensión para apretar las palancas en las contratueras esto puede hacer que doblen las palancas.
- Asegúrese de que la parte superior del banco donde está montado el tornillo de banco esté bien asegurada.

Al usar el tornillo de banco:

- Use siempre un tornillo de banco del tamaño y de la capacidad adecuados para sujetar el objeto de trabajo.
- No use nunca un martillo, un tubo de extensión o un Alargador en la palanca del uso del tornillo de banco.
- No desatornille nunca la mordaza móvil más allá de la abertura especificada máxima del tornillo de banco.
- No use nunca el tornillo de banco para encajar un objeto en otro objeto o desprenderlo de otro objeto.
- Lleve siempre protectores de los ojos y la cara al golpear o usar herramientas as con un tornillo de banco.
- NOTA: El mango husillo ("bar Tommy") ha sido diseñado para doblarse si se aplica una presión de apriete excesivo, para evitar el daño potencial a tornillo de banco.